



ZERTIFIKATE

EN 12815
DIN 18880
ART. 15A B-VG

ÖKO - FEUERUNG



TECHNISCHE DATEN NENNLEISTUNG			MAßE		
Nennwärmeleistung	7,8-13,2	kW	Maße Feuertür B/H	205 x 258	mm
Wasserseitige Leistung	3,4-5,5	kW	Feuerraummaße B/H/T	212/280/400	mm
Wirkungsgrad	85,8	%	Bratrohr B/H/T	310/275/440	mm
Brennstoffverbrauch	2-3,8	Kg/h	Maße Herdplatte H/T/D	667/487/8	mm
Abgastemperatur	187	°C	Kaminanschluss	Ø120	mm
Empfohlener Zug	13	Pa	Höhe des Herdes	850-910	mm
CO-Ausstoß (13% O ₂)	0,1	%	Gewicht	220	kg
Staub Emission aus 13% O ₂	35,8	mg/Nm ³			
Abgasmassenstrom	7	g/s			

Die im Katalog enthaltenen Daten sind mit Juli 2017 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.