



### CERTIFICAZIONI

EN 12815  
DIN 18880 **BImSchV** Stufe 2 **V K F A E A I** ART. 15A B-VG

### COMBUSTIONE ÖKO



DATI TECNICI POTENZA NOMINALE			MISURE		
Potenza	9,61	kW	Bocca focolare L/A	234 x 221	mm
Rendimento	85,46	%	Dimensioni focolare L/A/P	263/365/415	mm
Consumo orario	2,5	Kg/h	Dimensioni forno L/A/P	315/275/440	mm
Temperatura media fumi	185,6	°C	Piano cottura L/P/S	767/487/8	mm
Tiraggio	12	Pa	Diametro uscita fumi	Ø150	mm
CO al 13% di O <sub>2</sub>	0,11	%	Altezza	850-910	mm
Polveri al 13% di O <sub>2</sub>	22,3	mg/Nm <sup>3</sup>	Peso	246	kg
Flusso gas di scarico	8,5	g/s			

Le informazioni contenute nella presente scheda si intendono aggiornate alla data di pubblicazione (Novembre 2013). La Greithwald Herde Srl non si ritiene responsabile di eventuali errori di stampa. Greithwald Herde Srl lavora giornalmente al miglioramento dei propri prodotti, pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.