



CERTIFICAZIONI

EN 12815  
DIN 18880 **BlmSchV** Stufe 2 **V K F A E A I** ART. 15A B-VG

COMBUSTIONE OKO



Preso d'aria esterna



Termocucine



Scarico termico

DATI TECNICI POTENZA NOMINALE				MISURE		
Potenza nominale	7,8-13,2	kW		Bocca focolare L/A	205 x 258	mm
Potenza all'acqua	3,4-5,5	kW		Dimensioni focolare L/A/P	212/280/400	mm
Rendimento	85,8	%		Dimensioni forno L/A/P	-	mm
Consumo orario	2-3,8	Kg/h		Piano cottura L/P/S	467/487/8	mm
Temperatura media fumi	187	°C		Diametro uscita fumi	Ø120	mm
Tiraggio	13	Pa		Altezza	850-910	mm
CO al 13% di O <sub>2</sub>	0,1	%		Peso	170	kg
Polveri al 13% di O <sub>2</sub>	35,8	mg/Nm <sup>3</sup>				
Flusso gas di scarico	7	g/s				

Le informazioni contenute nella presente scheda si intendono aggiornate alla data di pubblicazione (Novembre 2013). La Greithwald Herde Srl non si ritiene responsabile di eventuali errori di stampa. Greithwald Herde Srl lavora giornalmente al miglioramento dei propri prodotti, pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.